□□□□□□□□

PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN

订货号: 2967413



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967413

PLC传感器继电器，由回拉式弹簧连接的基座端子PLC-BSP...SEN和多层触点微型继电器插头组成，可安装在 NS 35/7.5导轨上，1个常开触点，输入电压230 VAC/220 VDC



产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
09.02.2006

□□□□

EAN	4 017918 165246
sales group	G221
包装	10 pcs.
关税	85364900
产品目录信息	页面 90 (IF-2011)

请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅http://www.download.phoenixcontact.com上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□

□□□

额定输入电压 U_N	230 V AC (220 V DC)
	220 V DC
额定输入电流 U_{IN}	3,2 mA
典型响应时间	7 ms
典型释放时间	15 ms
工作电压显示	黄色LED
保护电路	桥式整流器 桥式整流器

□□□

触点类型	单触点，1个N/O 触点
触点材料	AgSnO，镀硬质金
最大切换电压	30 V AC
	36 V DC
最小切换电压	100 mV (10 mA时)
最大启动电流	50 mA
最小切换电流	1 mA (24 V)
限制连续电流	50 mA
最大额定功率值（电阻负载）	1 W (24 V DC)
注意事项	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
最大切换电压	250 V AC/DC
最小切换电压	5 V (100 mA时)
限制连续电流	6 A
最小切换电流	10 mA (12 V时)
最大额定功率值（电阻负载）	140 W (24 V DC)
	20 W (可用于48 V DC)
	18 W (可用于60 V DC)
	23 W (可用于110 V DC)
	40 W (可用于220 V DC)
	1500 VA (可用于250VAC)

□□□□

宽度	6,2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm
测试电压继电器线圈 / 继电器触点	4 kV AC (50Hz，1min)
环境温度（运行）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
操作模式	100%符合条件
机械寿命	2 x 10^7 开关次数
阻燃等级，符合UL 94	V0
名称	标准/条例
标准/规程	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103

污染等级	3
电涌电压类别	III
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

□□□□

连接类型	弹簧连接
实心线最小横截面	0,14 mm²
实心线最大横截面	2,5 mm²
多芯线最小横截面	0,14 mm²
多芯线最大横截面	2,5 mm²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	26
导线横截面，AWG/kcmil（最大）	14
剥线长度	8 mm

□□/□□

认证	CUL, GL, GOST, UL

□□

项目	名称	描述
□□		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	操作工具，用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸： 0.6 x 3.5 x 100 mm，2件式夹具, 带防滑手柄
□□		
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	扁平式快速标记条，10位，水平打印： 编号从1 - 10、11 - 20直到491 - 500，颜色： 白色
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	扁平式标记条，未打印： 用于使用M-PEN, ZB-T 或者CMS 系统单独标记，大号包装，可标记1000个端子，端子宽度6.2 mm，颜色： 白色
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	扁平式标记条，未打印，10个标签，用于使用M-PEN 或者CMS 系统单独标记，端子宽度： 6.2 mm，颜色： 白色

□□□

2966812	FBST 6-PLC BU	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 蓝色
2966825	FBST 6-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2966236	FBST 6-PLC RD	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 红色
2967688	FBST 8-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2966692	FBST 500-PLC BU	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 蓝色
2966838	FBST 500-PLC GY	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 灰色
2966786	FBST 500-PLC RD	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 红色

□□

2967170	PLC-BSP-230UC/ 1/SEN	PLC传感器系列基座端子，厚度仅为6.2 mm，回拉式弹簧连接，输入电压230 V AC/DC（不带继电器或光耦）
2966508	PLC-ESK GY	电源端子，最多用于4个电位输入，可安装在 NS 35/7.5导轨上
2296087	PLC-V8/D15B/IN	V8L-INPUT适配器，用于8个 6.2 mm厚的PLC接口（如，1PDT/参见“附加产品”）。 15位D-SUB孔式连接器，控制逻辑： 正切换
2296074	PLC-V8/D15S/IN	V8L-INPUT适配器，用于8个 6.2 mm厚的PLC接口（如，1PDT/参见“附加产品”）。 15位D-SUB针式连接器，控制逻辑： 正切换
2296553	PLC-V8/FLK14/IN	V8L-INPUT适配器，用于8个 6.2 mm厚的PLC接口（如，1PDT/参见“补充产品”）。 带14位扁平电缆连接器，用于PLC系统布线，控制逻辑： 正切换
2304115	PLC-V8/FLK14/IN/M	V8L-INPUT适配器，用于8个 6.2 mm厚的PLC接口（如，1PDT/参见“补充产品”）。 带14位扁平电缆连接器，用于PLC系统布线，控制逻辑： 负切换
2961134	REL-MR- 60DC/21AU	可插拔微型继电器，多镀层触点，1副转换触点，输入电压60 V DC


□□

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料： 铜，未打孔，高度7.5 mm，宽度35 mm，长度： 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN安装导轨，材料： 钢，表面镀锌且经过了钝化处理，带穿孔，高度7.5mm，宽度35mm，长度： 2m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料： 钢，未打孔，高度7.5 mm，宽度35 mm，长度： 2 m
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN导轨, 宽度: 35 mm, 高度: 7.5 mm, 长度: 2000 mm, 颜色: 银色
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨，深型，高轨，未打孔，1.5 mm厚，材料： 铝，高度15 mm，宽度35 mm，长度2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料： 铜，未打孔，厚度1.5mm，高度15 mm，宽度35 mm，长度： 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN导轨，材料： 钢，打孔，高度15 mm，宽度35 mm，长度： 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN 导轨材料：钢，未打孔，高度 15 mm，宽度 35 mm，长度： 2 m


1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN导轨，材料： 钢，未打孔，厚度2.3mm，高度15 mm，宽度35 mm，长度： 2 m
2966841	PLC-ATP BK	隔板，2mm厚， 用在PLC端子条的两端。 此外，它还用于： 组与组之间的视觉隔离，根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC继电器的不同电压，隔离

□□□

图表



电路图



□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing,China
电话 +86/25-5212-1888
传真 +86/25-5212-1999 or 1555
http://www.phoenixcontact.com.cn

菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；